

Rekkeklemmekapslinger

RKK 4/10-10x4²



RKK 4/10-10x4²

Rekkeklemmekapslinger

KAN TILPASSES

Produktnummer: 60740401

E-nummer: 1226506

Dimensjoner: 94 x 94 x 57 mm

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP54/IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm², Ui=400V AC, Polystyren, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

**utstyrt med 10-polet rekkeklemme 4mm²
(Contaclip BKA 4 type)**

Vedlagt tilbehør:

**4 monteringsstusser IP54 M20 tetningsområde 8
- 13,5 mm**



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/63740401>

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Dimensjoner

Bredde:	94 mm
Lengde:	94 mm
Høyde:	57 mm
Vekt:	0.204 kg

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	ja
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902090037
ETIM-klasse:	EC002713
Tolltariffnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[19000201 - ASS-kl - Sett med utvendige hengsler](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisett](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Kabelstøttefesting](#)

Kabelgjennomføring

