

Rekkeklemmekapslinger

RK 4/18 KSL-18x4²



RK 4/18 KSL-18x4²

Rekkeklemmekapslinger

KAN TILPASSES

Produktnummer: 61001801

E-nummer: 1242982

Dimensjoner: 180 x 110 x 90 mm

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP54/IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm², Ui=400V AC, Polystyren, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

utstyrt med 18 skruløse terminaler 4mm², (type Weidmüller ZDU 4)

Vedlagt tilbehør:

8 Påmonteringsstuss IP54 M20 tetningsområde

8 - 13,5 mm, 2 Påmonteringsstuss IP54 M25

tetningsområde 9 - 18,5 mm, 1

Påmonteringsstuss IP54 M32 tetningsområde 13

- 23 mm



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/63001801>

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	4 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Dimensjoner

Bredde:	180 mm
Lengde:	110 mm
Høyde:	90 mm
Vekt:	0.63 kg

Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	ja
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Moneringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902858361
ETIM-klasse:	EC002713
Tolltariffnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[19010001 - VSG - Hengelås-sett](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisett](#)

[19202501 - KS M25 - Kombisett](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombisett](#)

[19203201 - KS M32 - Kombisett](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Kabelstøttefesting](#)

Kabelgjennomføring

