

## Rekkeklemmekapslinger

# RKA 4/68-L



## RKA 4/68-L

### Rekkeklemmekapslinger

KAN TILPASSES

Produktnummer: 62990201

E-nummer: 1242958

Dimensjoner: 300 x 300 x 132 mm

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polystyren, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

**uten klemmer, med monteringsskinner NS35**

**Vedlagt tilbehør:**

**10 Dobbeltmembranstuss IP66 M20**

**tetningsområde 7 - 12 mm, 2**

**Dobbeltmembranstuss IP66 M25 tetningsområde**

**9 - 16 mm, 2 Dobbeltmembranstuss M32**

**tetningsområde 14 - 21 mm, 1**

**Dobbeltmembranstuss IP66 M40 tetningsområde**

**19 - 28 mm**

IP65

4<sup>2</sup>

IK07



400V

AC



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 400 V             |
| maks. ledertverrsnitt:      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelsesklasse:         | II                |
| Beskyttelsesart:            | IP65              |
| UL Type Rating:             | ikke aktuelt      |

### Dimensjoner

|         |          |
|---------|----------|
| Bredde: | 300 mm   |
| Lengde: | 300 mm   |
| Høyde:  | 132 mm   |
| Vekt:   | 1.577 kg |

### Materialelegenskaper

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| UV-bestendig:                                | nei    |
| halogenfri:                                  | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:       | HB     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |

### mekaniske egenskaper

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering     |
| Slagfasthet:    | IK07                   |
| kan plomberes:  | ja                     |
| Feste:          | innvendige feste-punkt |

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %   |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C  |

### Betingelser i omgivelsene

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C            |
| Monteringssted:           | Innendørs område |

### Sales Information

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN:              | 4013902858484 |
| ETIM-klasse:      | EC002713      |
| Tolltariffnummer: | 85389099      |

### Materiale

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polystyren                     |
| Materiale overdel:     | Polystyren                     |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                     |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

## Tilbehør

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[19010001 - VSG - Hengelås-sett](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisett](#)

[19202501 - KS M25 - Kombisett](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombisett](#)

[19203201 - KS M32 - Kombisett](#)

[19302501 - KST M25-17 - Kombistuss](#)

[19302601 - KST M25-33 - Kombistuss](#)

[19303201 - KST M32 - Kombistuss](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Kombisett](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Utvendige festelasker](#)

## Kabelgjennomføring

