

Tom kapsling

## AL 1212-8



### AL 1212-8

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15000901

E-nummer: 1239108

Dimensjoner: 122 x 120 x 81 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Aluminium, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

**boks: Aluminium, lokk: Aluminium, Sølv-grå, glatte sidevegger**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesklasse:	I
Beskyttelsesart:	IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge overdel:	Sølv-grå
----------------	----------

### Dimensjoner

Bredde:	122 mm
Lengde:	120 mm
Høyde:	81 mm
Vekt:	0.938 kg

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK09
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	nei
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C

### Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Sales Information

EAN:	4013902343409
ETIM-klasse:	EC000261
Tolltariffnummer:	85369095

### Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Polyuretan

## Tilbehør

[15400601 - AL ALS-gro - Utvendig lasksett](#)

[15421001 - AL ASS - Sett med utvendige hengsler](#)

[15500901 - AL MPS-1212 - Monteringsplate](#)

[16200901 - AL NS35-110 - DIN-skinne](#)