

Tom kapsling

AKi 1-g



AKi 1-g

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74140101

E-nummer: 1239217

Dimensjoner: 300 x 150 x 132 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP65, Polykarbonat, glassfiberforsterket, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Polykarbonat, glassfiberforsterket, lokk: Polykarbonat, grå, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (46 Side)

Vedlagt tilbehør:

10 Dobbelmembranstuss IP66 M20

tetningsområde 7 - 12 mm, 2

Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde

9 - 16 mm, 2 Dobbelmembranstuss M32

tetningsområde 14 - 21 mm, 1

Dobbelmembranstuss IP66 M40 tetningsområde

19 - 28 mm



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	150 mm
Høyde:	132 mm
Vekt:	0.9784 kg

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN:	4013902885022
ETIM-klasse:	EC000261
Tolltariffnummer:	85389099
MOQ:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[56741201 - KF 12 - Slagvindu](#)

[79500101 - AK MPI 1 - Monteringsplate](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-skinne](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Klemskinne](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Klemskinne](#)

[79031801 - AK N-SL - Klemskinne](#)

Kabelgjennomføring

