

Kabelskruforbindelse

KVR M20-MGM/sw

KVR M20-MGM/sw

Kabelskruforbindelse

Produktnummer: 22702001

E-nummer: 1243096

Dimensjoner: 26,5 x 26,5 x 36 mm

Pakknippel, IP68/IP69*, med strekkavlastning, polyamid, M_x x 1,5 mm, med kontramutter, svart (* IP69 i forbindelse med tomme kapslinger og skap i GEOS-serien og koblingsbokser i Abox Pro-serien)

Tetningsområde 6 - 12 mm, Gjengelengde 9 mm



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart:	IP68IP69
------------------	----------

Farger

Farge tilbehør:	dyp svart
-----------------	-----------

Dimensjoner

Bredde:	26.5 mm
Lengde:	26.5 mm
Høyde:	36 mm
Nominell verdi:	M20
Vekt:	0.012 kg

Materialeegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min:	6 mm
for tetningsområde maks:	12 mm
Tiltrekkingsmoment:	5 Nm

Betingelser i omgivelsene

Monteringssted:	eksponerte utendørs områder
-----------------	-----------------------------

Sales Information

EAN:	4013902932542
ETIM-klasse:	EC000441
Tolltariffnummer:	39269097

Sales Information

MOQ:	50
------	----

Materiale

Materiale tilbehør:	Polyamid
---------------------	----------