



LMS ZIGBEE DALI BRIDGE

ZigBee Bridge er, når den benyttes sammen med vår ZigBee Sensor Mod01, en gateway mellom våre trådløse ZigBee-komponenter og en standard DALI-armatur. Broen sender en DALI-broadcast kommando på armatursiden og har en innebygd DALI-strømforsyning på 40 mA som støtter opptil 20 DALI-armaturer. Et innebygd relé med nullgjennomgangsteknologi for opp til 400 VA last. Enheten leveres med deksel for tilkopling og integrert strekkavlastning som muliggjør enkel montering over himling.

Artikkelnr	B12207001
GTIN	8719514474963
EI-nummer	4500074
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
LMS-montering	Fritt over himling
LMS-system	
LMS trådløssystem	ZigBee
Produkttype	Bridge
Strømforsyning max strøm (mA)	40
Antall utganger	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
LMS utgangsprotokoll	DALI
Elektriske data	
DALI maks strøm (mA)	40
LMS max switch current (A)	12
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
IEC jordingsklasse	II
LMS Load No Of Drivers	20

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-40
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50
Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Lengde (mm)	204
Bredde (mm)	30
Høyde (mm)	21
Nettvekt (kg)	0.092
Tilkobling	
Max diameter ledere	1.5 mm2
Min diameter ledere	0.5 mm2
Logistikdata	
Bruttovekt (kg)	0.1

Illustrasjoner

