



A25-S280 1100 HF 840

Glamox A25-S er en utenpåliggende armatur med en enkel, tidløs design. Forfra er den en perfekt sirkel, i profil er armaturhus og avdekningen sammenhengende, og danner en modifisert superellipse.

Artikkelnr	A25538802
GTIN	4741145388023
EI-nummer	3385185
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell

Produktform Rund
EPD (Environmental Product Declaration) true

Elektriske data

Spenning fra (V) 220
Spenning til (V) 240
Frekvens (Hz) 50
Maksimal frekvens (Hz) 60
Totalt effektforbruk (W) 9
Antall armaturer på automatsikring 10A type B 37
Antall armaturer på automatsikring 10A type C 62
Antall armaturer på automatsikring 16A type B 60
Antall armaturer på automatsikring 16A type C 100

Optikk

Optikk OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat
Optikk hovedkategori Diffusor

Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) 25
IK klasse 06
IP klasse 44

Lystekniske data

Lyskilde LED
Lumen ut (lm) 1091
Lumen/Watt (lm/W) 121
Fargetemperatur lyskilde (K) 4000
CRI >80
Lysdistribusjon opp % 15
Lysdistribusjon ned % 85
MacAdam trinn 3
Energiklasse lyskilde C

Driver / Ballast

Type LED driver HF: Ikke dimbar
Antall drivere 1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) 100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) 70 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 0.90

Armaturhus

Materiale Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel Forsterket
Farge Transparent
Fargenavn Transparent

Dimensjoner

Høyde (mm) 84
Diameter (mm) 285
Nettvekt (kg) 1.1592

Tilkobling

Tilkoplingspunkt 5×2×2.5mm2 Fjærklemme

Logistikkdata

Bruttovekt (kg) 1.26

Illustrasjoner

