




MIR KIT-600 LED 2500 HF-E1/S 840 - Incl: Gear tray, Battery

E1 / S betyr at denne artikkelen har innebygget nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Den leveres med en standard nødkontroller som trenger manuell testing i henhold til europeiske nødlysstandarder.

Artikkelnr	MIR078943
GTIN	7054130789437
EI-nummer	3323530
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Lineær
Elektriske data	
EMC Category	EMC1 : EMC B – IEC 60533 Bridge and Open deck
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	6
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	24
Sertifikater	
Marine approved	false
EX zone	No Ex
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2460
Lumen/Watt (lm/W)	129
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	5
Lysdistribusjon ned %	95
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Lyskilde inkludert	true
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	80 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.86
Nødlys	
Type nødlys	Standard (S)
Lysetid i batteridrift (time)	1
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Lys i batterimodus (%)	25
Armaturhus	
Materiale	Aluminium/ sinkbehandlet stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Lengde (mm)	645
Nettovekt (kg)	1.84

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	2
-----------------	---

Illustrasjoner

