



C77-R600×600 WH 5000 DALI 830 LI 4xSM

| | |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr | C77103142 |
| GTIN | 7054131031429 |
| EI-nummer | 3330448 |
| Lagerkategori | A |



Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|-----------|-------------|
| Montering | Innfelt tak |

| Generell | |
|---|-------------|
| Produktform | Rektangulær |
| EPD (Environmental Product Declaration) | true |

| LMS-system | |
|----------------------|---|
| Antall DALI adresser | 1 |

| Elektriske data | |
|---|-----|
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 35 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 12 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 21 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 21 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 35 |

| Optikk | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Optikk | SM - Sølv matt reflektor |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 17 |
| Optikk hovedkategori | Reflektoroptikk |

| Sertifikater | |
|--------------------|------|
| DALI 2 sertifisert | true |

| Teknisk data | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -25 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 40 |
| IK klasse | 08 |
| IP klasse | 40 fra undersiden \ 20 ovenfra |

Lystekniske data

| | |
|------------------------------|------|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 4579 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 131 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | D |

| Driver / Ballast | |
|---------------------------|------|
| Type LED driver | DALI |
| DALI-2 part 251, 252, 253 | true |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|--|---------|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h) | 100 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000 |
| Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer) | 50000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.96 |

| Armaturhus | |
|--------------------|---------------|
| Materiale | Stål |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | Traffic white |
| RAL kode - overdel | RAL 9016 |

| Dimensjoner | |
|----------------|------|
| Lengde (mm) | 595 |
| Bredde (mm) | 595 |
| Høyde (mm) | 32 |
| Nettovekt (kg) | 4.14 |

| Tilkobling | |
|------------------|-----------------------|
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Pluggtype | Linect 5 |

Logistikkdata

| | |
|-----------------|-----|
| Bruttovekt (kg) | 4.5 |
|-----------------|-----|

Illustrasjoner

