




Nexans art.nr.: 10224793

El.nr.: 1008167

GTIN: 7045210069815

YTELSESERKLÆRING



Eca



Skjøt type
Skjult

Internasjonal betegnelse: MILLIMAT/150 HS 1500W 10,0 m²

Toleder varmekabelmatte

STANDARDS

Test EN 50265; IEC 60332-1

Internasjonal IEC 60335-2-96

MILLIMAT® er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfiberforsterket plastnett.

MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

Varmekabelmatten med effekt fra 350 W til 1800 W leveres med skjult(integrert)skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kabelen, og er sterk og tett som kabelen selv.

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet motstandstråd
Isolasjon	Fluorplast - FEP
Jordtråd	Solid tinned copper
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Skjøt type	Skjult
Antall ledere	2
Kappefarge	Blå

Dimensjonsegenskaper

Mattelengde	20 m
Matteareal	10 m ²
Minimum romareal	11,1 m ²
Nettovekt (ca.)	7,0 kg
Mattebredde	0,5 m
Tykkelse	4,5 mm
Nominell ytre diameter	4,0 mm

Elektriske egenskaper

Driftsspenning (V)	230 V
Flateeffekt	150 W/m ²
Maks. elementmotstand	38,8 Ohm
Min. elementmotstand	33,5 Ohm
Nominell effekt	1500 W
Nominell elementmotstand	35,3 Ohm

Bruksegenskaper

Elementlengde	100 m
Metereffekt	15 W/m
Tillederlengde	2,5 m