



**Nexans art.nr.:** N521.663BK  
**El.nr.:** 6950843

- Glidemekanisme
- Kompatibel med alle Snap-In kontakter
- 24 Snap-In-porter med støvdeksler
- Clip-on mekanisme
- Eksklusivt Auto-Connect jordingssystem
- Universell design som støtter uskjærmede og skjærmede konnektorer
- Ny fullakkert design

## STANDARDS

### Produkt Manufacturer specification

Nexans Snap-In range of patch panels are designed to accommodate any of the Snap-In connectors in the LANmark product family (LANmark-7A, LANmark-7, LANmark-6A, LANmark-6, and LANmark-5).

The Snap-In panels feature an exclusive Clip-On system to secure the connector in the panel and to provide a simple means of earthing shielded connectors to facilitate installation. Connection of the panel to earth is achieved with a unique Auto-Connect feature removing the need for individual bonding conductors.

The panels also have a series of complementary cable management products such as blank panels and patch cord guides.

The sliding patch panels are designed for standard 19" enclosures, are 1U high, and support the following common features:

- 24 Ports with shutters
- Designed for Screened and Unscreened Snap-In connectors
- Compatible with all performance categories of connector
- Clip-On mechanism for simple earthing
- Exclusive rear cable management facilities
- Robust construction

### KARAKTERISTIKKER

| Konstruksjonsegenskaper              |  |                            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|
| Farge                                |  | Svart                      |
| Materiale                            |  | Steel                      |
| Dimensjonsegenskaper                 |  |                            |
| Høyde                                |  | 1 U                        |
| Dybde                                |  | 180 mm                     |
| Bredde                               |  | 19 inches                  |
| Veggtykkelse (mm)                    |  | - mm                       |
| Vekt pr. stk. (ca.)                  |  | - kg                       |
| Bruksegenskaper                      |  |                            |
| Bruksområde                          |  | Faste installasjoner       |
| Motstand mot vibrasjon               |  | -                          |
| Mechanical Resistance                |  | Good mechanical resistance |
| Mekanisk levetid/koblingsoperasjoner |  | -                          |
| Antall porter                        |  | 24                         |
| Forpakning                           |  | Eske                       |