

KTV Luft/Stamkabel med Sveiset Aluminiumsrør og Vanntettningsmateriale

STANDARDER

Produkt EN 50117

Kabelen er velprøvd i det norske markedet og leveres med en tetningsmasse av polymer mellom ytre leder (sveiset Al. rør) og ytre kappe. Dette gjør kabelen langsgående vanntett ved skade på ytre kappe.

Leveres også som jordkabel.

Nexans art.nr.: 10021679

El.nr.: 1092654

GTIN: 7045210007428

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kopperbelagt aluminium
Isolasjon	Ekspandert PE
Materiale brukt for langsgående vanntetthet	Fylling
Ytre leder	Sveiset aluminium
Opphengs wire	Ståltråd
Ytre kappe	Polyetylen - PE
Kappefarge	Svart

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	3,2 mm
Diameter over isolert leder	13,03 mm
Diameter over ytterleder/skjerm	13,72 mm
Nominell ytre diameter	15,49 mm
Høyde	20 mm
Diameter over bærewire	4,6 mm
Vekt (ca.)	196 kg/km

Bruksegenskaper

Standardlengde	1000 m
Forpakning	Trommel

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Leveringslengden er spesifisert i det relevante dataarket.