




Nexans art.nr.: 10545830

El.nr.: 1008016

GTIN: 7045210122848

YTELSESERKLÆRING



Eca

Skjermet flertrådet parkabel for Bus applikasjoner.

STANDARDS

Test IEC 60332-1-2

Passer veldig godt til CAN Bus, DMX, Modbus og RS-485.

Kabelen har folieskjem med separat jordingstråd for gode skjermingsegenskaper.

Kabelen har en grå ytterkappe i PVC utførelse som tilfredstiller CPR klasse Eca.

Kabelens ytre diameter er 8,7 mm.

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Farge på lederisolasjon	Hvit/blå - hvit/orange
Individuell skjerm	Ingen
Isolasjon	Polyetylen
Jordtråd	Fortinnet, flertrådet kobber
Kapfefarge	Grå
Ledermateriale	Flertrådet fortinnet kobber
Skjerm	Aluminium tape + flettet skjerm av fortinnet kobber
Ytre kappe	PVC



Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding
15 (xD)



Motstandsdyktighet mot UV
Ja



RoHS-godkjent
Ja

Dimensjonsegenskaper

Vekt (ca.)	99 kg/km
Antall par	2
Antall tripler	-
Lederdiameter	0,57 mm
Ledertverrsnitt	0,5 mm ²
Nominell ytre diameter	8,7 mm

Elektriske egenskaper

Karakteristisk impedans	120 Ohm
Ledermotstand	97 Ohm/km
Prøvespenning	1200 V

Bruksegenskaper

Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding	15 (xD)
Motstandsdyktighet mot UV	Ja
RoHS-godkjent	Ja



Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding
15 (xD)



Motstandsdyktighet mot UV
Ja



RoHS-godkjent
Ja