

TEX-C5M Eksp.bolt M6x40 Sf

1357618



Aktivitet
Produktfamilie
Fabrikat
Serie

Installasjonssystem
Tilbehør kanaler
Wibe
TEX

Bas

Aktivitet
Produktfamilie
Fabrikat
Serie
GTIN

Installasjonssystem
Tilbehør kanaler
Wibe
TEX
3606480214820

Kommersiell og web

lokal kode (e-nr)
Vareteks
Vareteks medium
Materiale
Materialtype / overflatebehandling
Korrosjonsklasse

1357618
TEX-C5M Eksp.bolt M6x40 Sf
Ekspansjonsbolt TEX, C5M, M6x40, pakke av 100
Rustfritt stål
AISI316L - Syrefast
*

ETIM (EC000048-Ekspansjonsbolter)

Klemming (EF006280)
Ankermodell (EF024648)
Festemekanisme (EF005644)
Sportype (EF000013)
(EF015711)
(EF015712)
(EF015713)
Hylsemateriale (EF001260)
(EF015002)
(EF015714)
(EF015731)

Innstikksanker
Bolt
Mutter
Utvendig sekskant
Rustfritt stål
Rustfritt stål 316 (V4A)
Ubehandlet
Rustfritt stål
Rustfritt stål 316 (V4A)
Ubehandlet
Nei

Gjengetype (EF001758)	Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). (EF003563)	6
Gjengestørrelse i tommer (EF003715)	*
Antall gjenger pr. tomme (EF012132)	*
Gjengelengde (EF000368)	7 mm
Lengde (EF001438)	40 mm
Hylselengde (EF000014)	* mm
(EF015732)	Nei
Diameter på borehull (EF004562)	6 mm
Min. borehullsdybde (EF000384)	37 mm
(EF015003)	Nei
(EF015004)	Nei
(EF015005)	Nei
Effektiv forankringsdybde (EF012339)	28 mm
(EF015006)	3 mm
Betongtype (EF010425)	*
(EF015716)	Nei
Fastnøkkelbredde (EF000177)	10 mm
(EF013909)	1
Antall skiver (EF005585)	1
Øyets indre diameter (EF001085)	* mm
Brannsikker (EF025535)	Nei
Brannklasse i henhold til EN 13501	*
(EF025876)	
(EF015715)	*

Logistikk

Forpakning 1 type	Stykke
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	0,01 kg
Dybde FP 1	40 mm
Bredd FP 1	6 mm
Høyde FP 1	6 mm
Forpakning 2 type	Kartong
Mengde FP 2	100
Vekt FP 2	1,136 kg
Dybde FP 2	160 mm
Bredd FP 2	120 mm
Høyde FP 2	90 mm
Forpakning 3 type	Kartong
Mengde FP 3	600
Vekt FP 3	7 kg
Dybde FP 3	265 mm
Bredd FP 3	265 mm
Høyde FP 3	185 mm
Tolltariffnummer	73181595
Nettovekt	0,01 kg
Opprinnelsesland	CN

Sertifisering

ETIM-klasse

EC000048

Status produkt

Produktstatus

Aktiv artikkel
