

<b>Produktnavn</b>	Jordlisse 120mm <sup>2</sup> 20,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri
<b>Vare-/EI nummer</b>	2879197
<b>Produkttype</b>	JL 120 20 M
<b>GTIN</b>	7070701351513
<b>ETIM-klasse</b>	EC002809



## PRODUKTBeskrivelse

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til IEC-61138  
Jordlissene er halogenfrie.

### Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	25	35	50	70	95	120
Merkekorttidsstrøm I <sub>k1</sub> /1 sek	5	7	10	14	19	24
Merkekorttidsstrøm I <sub>k1</sub> /0,5 sek	7	10	14	20	27	34

Verdiene er oppgitt i kA

## Dimensjoner

<b>Lengde</b>	500 mm
<b>Høyde</b>	100 mm
<b>Bredde</b>	500 mm
<b>Vekt</b>	24 300 g

## Tekniske spesifikasjoner - Jordlisser

Ledermateriale	Kobber
Isolatormateriale	EPDM
Diameter boltehull	13 mm
Halogenfri	Ja
Tverrsnitt	120 mm <sup>2</sup>
Diameter ekskludert isolasjon	16,2 +/- 0,4 mm
Diameter inkludert isolasjon	20 +/- 0,5 mm
Sammensetning / trådtall	3822x0,2
Merkekortidsstrøm Ik1 1 sek	24 kA
Merkekortidsstrøm Ik1 0,5 sek	34 kA
Standard	IEC-61138