

Produktnavn	Skjøteboks Coyote 622 for 480F IP68 4 porter, med fiberlagringsmodul
Vare-/EI nummer	6917739
Produkttype	COYSFMS-622-001
GTIN	7070701313825
ETIM-klasse	EC002598



PRODUKTBESKRIVELSE

Skjøteboks IP68 for installasjonen utendørs, direkte i jord og luft (ADSS). Kan benyttes for de fleste typer fiberkabler. Boksene kan monteres på en stolpe, vegg, mast, i kummer, skap eller på en line.

Skjøteboksen har en unik, delbar bunnplate som forenkler senere utvidelser av nettet, og man behøver ikke egne innganger for midspan. Alle inngangene blir tilgjengelige fra siden når man deler bunnplaten (demonterer ytre ring).

Skjøtekassettmodul bestilles separat. Coyote 622 480F har plass til 5 stk skjøtekassettmoduler.

- 1. Elnr: [6917742](#) 4 stk skjøtekassett for 12 skjøtehylser
- 2. Elnr: [6917743](#) 8 stk skjøtekassett for 12 skjøtehylser

Skjøteboksen leveres med:

- Bunnseksjon med 4 porter
- Fiberlagringsmodul (slakkebrett)
- 4 stk innfestning for strekkavlaster
- 1 stk lokk til skjøtebrett SC (Single Circuit)
- 1 stk lokk til skjøtebrett SE (Single Element)
- ID merking for lokk til skjøtebrett
- Posjonspakning med silikon
- 4 stk slangeklemme

- Nødvendig verktøy:
- Fastnøkkel: 3/8" og 7/16"
 - Stjernetrekker
 - Evt midpan verktøy

Innfestning for kveileramme Elnr: [6917792](#)

Dimensjoner

Lengde	558 mm
Høyde	165 mm
Bredde	165 mm
Vekt	5 453 g

Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser

Bruksområde	Utendørs
Skjøtekapasitet	480
Innganger/porter	4
Diameter Innkommende kabel	3-32mm
Midspan inngang	Ja
Skjøtebrett - inkludert	0
Skjøtebrett - max antall	40
Maks fiber pr skjøtebrett	12
Slakkebrett inkludert	Ja
IP klassifisering	IP68
Slagfasthet (EN 62262)	IK10
Farge	Svart
Materiale	Polypropylene Fiberglass
UV-bestandig	Ja