

Produktnavn	Vulktape 5 m x 38 mm sort
Vare-/EI nummer	1818791
Produkttype	15
GTIN	7070701010694
ETIM-klasse	EC000128



PRODUKTBeskrivelse

Nitto 15 egner seg spesielt til isolasjon og utfylling av lav- og høyspenningskabler, og fungerer utmerket til fukttetting og korrosjonsbeskyttelse.

Spesifikasjon: Selvvulkaniserende tape med samme gode egenskaper som [NITTO 12FB](#), men mer montørvennlig, da den er tynnere og smalere enn [NITTO 12FB](#). På grunn av sin spesielle oppbygging trenger den ikke beskyttelsespapir mellom tapelagene i motsetning til konvensjonelle taper av samme type. Et tynt ytre skikt som erstatter beskyttelsespapiret, forsvinner ved strekking (60-80%). Denne teknikken gjør at tapen er hurtigere og enklere å arbeide med. NEMKO-godkjent. Halogenfri.

Bruksområde: Samme som [NITTO 12FB](#), men man får en enklere og raskere isolering. Brukes til isolasjon og utfylling av lav- og høyspenningskabler. Utmerket til fukttetting og korrosjonsbeskyttelse. Tåler ikke petroleumsprodukter. Bør tildekkes av [elektrotape](#). Godkjent av NEMKO.

Dimensjoner

Lengde	5 000 mm
Høyde	0,75 mm
Bredde	38 mm
Vekt	124 g

Egenskaper

Halogenfri	Ja
------------	----

Lengde	5 m
Bredde	38 mm
Tykkelse	0.75 mm
Farge	sort
Materiale	butyl/gummi/polyetylen
Gjennomslagsspenning	40kv/mm
Høyeste driftstemperatur	+90 °C
Bestandighet mot Ozon	god
Tøying	700%