

Produktnavn	Skrukabelsko Bimetall 70-240x12 med silikonslange med mastik
Vare-/EI nummer	2018361
Produkttype	VCCL70240KC
GTIN	7070701333120
ETIM-klasse	EC001054



PRODUKTBeskrivelse

Mekanisk Bi-metall kabelsko. Bolter som knekker når riktig moment er oppnådd. Metallene er friksjonssveiset sammen. Produsert iht. IEC 61238-1.

Silikonslange med en forseglende mastik i begge ender. Silikonslangen er pre-ekspandert over en spiralisert plastkjerne. Røret sentreres over emnet som skal isoleres og forsegles. Plastkjernen fjernes enkelt ved at man trekker den merkede spiralen, viktig å følge avmerket trekkeretning. Mastikken i begge ender gir en god og varig forsegling mot fuktighetsinntregning.

Se tabell for rund leder og sektor leder med og uten rundpress.

Elnummer 2018360 og 2018361 er tiltenkt områder spesielt utsatt for korrosjon. Viktig at alle kontaktflater og områder settes inn med fett før montering.

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell [8870597](#) som motholdsverktøy.

Dimensjoner

Lengde	127 mm
Høyde	43 mm
Bredde	160 mm
Vekt	350 g

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Utvendig diameter	33 mm
Innvendig diameter	20 mm
Materiale	Kobber/aluminium
Diameter boltehull	12 mm
Antall bolter	2
Pipe størrelse	19 mm
Avmantlingsmål	61 mm
Kontaktflate	35 mm
Standard	IEC 61238-1

Kabelinformasjon

Aluminium flertrådet (EF009676)	70-240 mm²
Aluminium sektor flertrådet	70-150 mm²
Aluminium helkjerne	70-240 mm²
Aluminium sektor helkjerne	185 mm²