

Produktnavn	Overgangsskjøt 24kV 3-1L 95-240mm² Varmkrymp PEX-PEX med skjøtehylse
Vare-/EI nummer	1165462
Produkttype	CHMSV3-1 24N 95240
GTIN	7070701185064
ETIM-klasse	EC001169



PRODUKTBeskrivelse

Brukes for skjøting av 3-leder kabel til 1-leder kabler. Er egnet for PEX- og andre plastisolerte kabler. For både kobber- og aluminiumsledere.
Kan brukes på kabler med ulike tverrsnitt.

Feltstyringen skjer ved hjelp av en refraktiv feltfordeler av silikongummi.

Settet er komplett for skjøting av 3 faser.

Dimensjoner

Lengde	720 mm
Høyde	165 mm
Bredde	260 mm
Vekt	4 450 g

Tekniske spesifikasjoner - KabelmaterieLL 12-36kV

Spenning	12-24 kV
Tverrsnitt 12 kV	150-240 mm²
Tverrsnitt 24 kV	95-240 mm²
Min PEX diameter	19,9 mm
Inkludert kontaktmaterieLL	Skru

Standard

cenelec hd 629.1, iec 61238

Kabelskjøter 12-36kV - Bruksområde

Forlegning i jord	Ja
Brønner og kanaler	Ja