

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktnavn     | Abbonentkabel 1xLC/UPC-åpen 50m Preterm 4,0mm G657A2 hvit LSZH |
| Vare-/EI nummer | 6923463                                                        |
| GTIN            | 7070701176253                                                  |
| ETIM-klasse     | EC000748                                                       |



PRODUKTBESKRIVELSE

Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Kabelen er konnektert i en ende med LC/UPC konnektor.

Kabelen produseres med CORNING G657A2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.

Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.

De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 260 mm |
| Høyde  | 45 mm  |
| Bredde | 210 mm |
| Vekt   | 704 g  |

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Maks dempning pr konnektor (UPC)          | 0,2 dB  |
| Max Optical Return Loss for UPC connector | -55 dB  |
| Radius of Curvature UPC                   | 7-25 mm |
| Max Vertex Offset                         | 50 µm   |

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Lengde               | 50 m                          |
| Fiber type           | ITU-T G.657 A2                |
| Ytre kappe materiale | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Kapfefarge           | Hvit                          |
| Kabeldiameter        | 4 mm                          |
| Halogenfri           | Ja                            |