

Produktnavn	Linje-/støtteisolator K-klemme AUS Fastklemme Komplet med bolt
Vare-/EI nummer	2861248
Produkttype	LPAUSK
GTIN	7070701358512
ETIM-klasse	EC003514



PRODUKTBeskrivelse

Linjestøtteisolator for blank linje.

Bunnbeslag i varmforsinket stål, Toppbeslag K-klemme i aluminium. For linedimensjon 5,1-34mm. Isolator leveres komplett med isolatorbolt.

Moment K-klemme: min. 23 max. 55 Nm

Moment isolatorbolt: 90Nm

Dimensjoner

Lengde	152 mm
Høyde	548 mm
Bredde	152 mm
Vekt	5 480 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	348 mm
Toppbeslag	k-klemme
Basebeslag	bred base
Isolator bolt, gjengetype	m24
Diameter isolatorbolt	24 mm

Lederdiameter	5,1-34,0 mm
Antall regnskjermer	3
Polymer lengde	132 mm

Mekaniske data

Minimum bruddstyrke SCL	12,5 kN
Maks arbeidslast RCL	5,5 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	24 kv
Holdespenning 50Hz	75 kV
Overslagslengde tørr	196 mm
Impuls holdespenning positiv	130 kV
Krypestrømsvei	420 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolatormateriale	silikon
Standard	61109
Farge	grå