

Produktnavn	T-kontakt 630A 24kV 95-240mm ² / 12 kV 150-240mm ²
Vare-/EI nummer	1165318
Produkttype	MSCEA 630A 24kV 95-240 P
GTIN	7070701369556
ETIM-klasse	EC003521



PRODUKTBESKRIVELSE

Driftsspenning opp til 24 kV. For inn og utendørs tilkobling. Pluggen har en vanntett og ledende ytterkappe som er tilkoblet jord. Driftsstrøm: 630 A. Kortvarig overlast strøm: 900 A rms (8 timer pr 24 timers periode). Pluggen har et kapasitivt målepunkt. Leveres i pakke av 3 kontakter med mekanisk kabelsko som går for Al/Cu.

NB: Sjekk alltid minimum PEX diameteren på kabelen du har opp mot kabeltilbehøret du trenger.

Dimensjoner

Lengde	350 mm
Høyde	250 mm
Bredde	230 mm
Vekt	6 000 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterieell 12-36kV

Spenning	12-24 kV
Strøm	630
Tverrsnitt 12 kV	150-240 mm ²
Tverrsnitt 24 kV	95-240 mm ²
Min PEX diameter	22,7 mm
Maks PEX diameter	33 mm
Inkludert kontaktmaterieell	Skru

Type berøringssikker	Vinkel
Standard	cenelec hd 629.1.s2 – iec 60502-4 – nf c 33-051 – nf c 33-001. interface: c-koning cenelec en 50180 – 50 50181, iec 61238-1, hn 68-s-91

Tekniske spesifikasjoner

Gjennomføring interface	c1
Transformator	Ja
Bryteranlegg	Ja
Koblingsskap	Ja