

Produktnavn	Universalklemme Grå 3xAl/Cu 6-95mm2
Vare-/EI nummer	1221563
Produkttype	MG 3xAl/Cu 6-95
GTIN	7070701320700
ETIM-klasse	EC000275



PRODUKTBESKRIVELSE

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 14 mm og har SW 6 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 20 mm.

Benytt mothold ved tiltrekning av kontaktskrue

Isolert universalklemme for Cu og Al kabler. Tilfredstiller EN 60947-7-1:2009. Elektrisk testet i henhold til EN 61238-1:2003 class A, denne testen inkluderer kortslutningstesting også.

Dimensjoner

Lengde	83,8 mm
Høyde	51 mm
Bredde	58,5 mm
Vekt	178 g

Tekniske spesifikasjoner - Distrubusjons block

Dimensjoner (LxBxH)	83.8 x 58.5 x 43.2 mm
Halogenfri	Ja
Standard	en 61238-1 ; en 60947-7-1 ; ul1059.
Verktøy	sw 6
Avmantlingsmål	20 mm
Nominell strøm Cu	490 A
Nominell strøm Al	440 A
Nominell spenning	1000 V
Maks Tverrsnitt	6-95 mm²
Tiltrekningsmoment 6-25 mm²	12 Nm
Tiltrekningsmoment 35-95 mm²	22 Nm
Maks driftstemperatur	80 °C
IP klasse	20
Farge	Grå
Materiale	pa 66
Montering / Innfesting	din skinne