

## KRTS 70-8. Presskabelsko ring med smal lask Cu 70mm<sup>2</sup> M8



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 70 mm<sup>2</sup>

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 227 A

Inspeksjonshull: Nei

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) | 70                |
| Maks bredde på lask           | 20mm eller mindre |
| Bolt dim "M"                  | M8                |
| Abiko nr.                     | KRTS 70-8         |
| Elnummer                      | 2014159           |



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KRTS 70-8. Presskabelsko ring med smal lask Cu 70mm<sup>2</sup> M8

GTIN

7070920016804



Toleranser

Kabelskoen tåler same spenning som kabelen,  
pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

8,5

Yttermål, bredde (B)

17

Innerdia kabelinnstikk (C)

12

Lengde (L)

55

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

2000

