

KR 2,5-5. Presskabelsko ring Cu 2,5mm² M5



Presskabelsko laget av fortrinnet elektrolytisk kobberør.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 2,5 mm²
Skrue/Bolt: M5 – 5,3 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 30 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KR kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KR).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	2,5
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	KR 2,5-5
Elnummer	2014248
GTIN	7070920007116
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2
Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 2,5-5. Presskabelsko ring Cu 2,5mm² M5

Hulldia (A)	5,3
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	8,5
----------------------	-----

Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
----------------------------	-----

Lengde (L)	19
------------	----

Tykkelse (T)	1,2
--------------	-----

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	135
----------------------	-----

