

KR 6-8. Presskabelsko ring Cu 6mm² M8



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 6 mm²

Skrue/Bolt: M8 – 8,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 51 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KR kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KR).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	6
Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	KR 6-8
Elnummer	2014322
GTIN	7070920007208
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2
Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 6-8. Presskabelsko ring Cu 6mm² M8

Hulldia (A)	8,5
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	13,5
----------------------	------

Innerdia kabelinnstikk (C)	4
----------------------------	---

Lengde (L)	28
------------	----

Tykkelse (T)	1,2
--------------	-----

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	320
----------------------	-----

