

## KA TF-SPISS. AUS fullisolert Spisstang, 200 mm



1000V ISOLERT TANG med overtrekkisolasjon. I.h.h.t. IEC 60900

Overtrekk-/ bruksisolert verktøy med tofarget og dobbeltisolert håndtak for arbeid på spenning inntil 1000 V (AC).

Utvendig del av bruksdelen/ kjeften på verktøyet er også overtrukket med isolasjon som hindrer berøring av strømførende deler i nærheten av der det arbeides (kort faseavstand - det er fare for kortslutning). Denne type isolasjon på tangen kaller vi bruksisolert. Tangen bør åpnes maksimalt 30° på grunn av overtrekksisolasjonen.

Overtrekk-/ Bruksisolert spisstang med rett nebb. Det er kun eksponerte metallflater innvendig i "grip-sonen" til tangen.

Rett nebb: 55x55 mm  
Total lengde på tangen: 200 mm

### Produktattributter:

|            |               |                                                                                       |  |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Abiko nr.  | KA TF-SPISS   |                                                                                       |  |
| Elnummer   | 8809003       |                                                                                       |  |
| GTIN       | 7070920018433 |  |  |
| Lengde (L) | 200           |                                                                                       |  |
| Salgsenhet | STK           |                                                                                       |  |



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KA TF-SPISS. AUS fullisolert Spisstang, 200 mm

Ant. i pakke

1

