



Ledinaire Waterproof

WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN

Ledinaire Waterproof, 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP66, IK08, TW1

Perfekt kvalitet og pålitelighet helt enkelt – det er det fine med LEDINAIRE. LEDINAIRE er enkel og gir det du trenger. Vi bruker ikke penger på ting du ikke trenger: ingen prangende emballasje, ingen unødvendige brosjyrer. Vi tilbyr et utvalg av populære, kostnadseffektive LED-løsninger og sørger for at LED-belysningen holder seg innenfor ditt prisområde, med den beste kvalitet.. Denne ukompliserte tilnærmingen til belysning betyr at du får nøyaktig det som står på esken – pålitelighet, kostnadseffektivitet og energieffektivitet. Den robuste LEDINAIRE WT060C vanntett er en kostnadseffektiv, energisparende LED-løsning til bruk i fuktige og støvete omgivelser.

Produktdata


Generell informasjon		I samsvar med EU RoHS	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Ja	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Teknisk belysning	
Driver inkludert	Ja	Lysytelse	2 500 lm
Gjennomkobling	Gjennomkobling, 1-fase	Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lighting Technology	LED	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 lm/W
Verditrapp	Verdi	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
CE-merke	CE-merke	Flimmerverdi (PstLM)	1
Garantiperiode	5 år	Stroboskopisk effekt	1,6
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater	Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
ENEC-merke	-	Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	Optisk type	Symmetrisk
		Armatur lysstråle spredning	120°

Ledinaire Waterproof

Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	26
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	2,9 A
Innløpstad	0,103 ms
Effektforbruk	20 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	10
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	1 258 mm
Total bredde	69 mm
Total høyde	59 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	59 x 69 x 1258 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærversikker]
Sustainability rating	-

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	75
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	70
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN
Fullstendig produktnavn	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN
Full EOC	871016336292299
Lokal kodebeskrivelse	3303587
Bestillingskode	36292299
Materialenr. (12NC)	911401892880
Lokal bestillingskode	3303587
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8710163362922
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8710163363004

Målskisse



Model	A	B	C	D	E	F
WT060C	10	10	10	1000	250	250
WT060C	10	10	10	1000	100	100

