



MASTER LEDtube, nettspenning T5



MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5

Den nye Philips Master LED-rør Mains T5 gir enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Du trenger ikke å ta hensyn til driverteknologien lenger. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LED-lysrør T5 i armaturer med nettstrømtilkobling. Så enkle å betjene! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LED-lysrør Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)
Lysytelse	5 600 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	155 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	36 W
lyskildestrøm (nom.)	160 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	80 W
Startstrøm ved nettstrøm	10.1
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	21

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	34
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	-

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1 500 mm
Lyspæreform	T5

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	D
---------------------------	---

Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	36 kWh
EPREL-registreringsnummer	403648

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5
Fullstendig produktnavn	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5
Full EOC	871951429054900
Lokal kodebeskrivelse	3853280
Bestillingskode	929002475002
Materialenr. (12NC)	929002475002
Lokal bestillingskode	3853280
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514290549
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514290556


Målskisse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm

MASTER LEDtube, nettspenning T5


Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5

Levetid




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5

MASTER LEDtube, nettspenning T5


Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5

