



Sikringsholder 10x38 2P 32A

El-nummer:
4321416 DF102

EAN: 3389119407236

Produktdata

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys DF
Produkt eller type komponent	Sikringsholder
Kortnavn på utstyr	DF10
kompatibilitet	DF2CA fuse cartridge DF2CN fuse cartridge
Antall poler	2P
Sikringsstørrelse	10 x 38 mm
type sikring	0...32 A, aM 0...32 A, gG
start/stopp	Kipp låsbar med hengelås
Utnyttelsekategori	AC-20B i samsvar med IEC 60947-3 DC-20B i samsvar med IEC 60947-3
[Ue] merkespenning	690 V AC 690 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm	32 A på 400V AC
[Ith] fri luft termisk strøm	32 A på <20 °C
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV
overspenningskategori	III
kortslutnings tåle	120 kA 400V i samsvar med IEC 60947-3 120 kA 500 V i samsvar med IEC 60947-3
effekttap i W	3 W maximum power dissipation by fuse

Teknisk data

Standarder	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
Produktsertifikater	IEC UL recognized CSA CCC EAC DNV-GL
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
monteringsposisjon	Vertikal (toleranse: +/- 23°)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...16 mm²stiv Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...6 mm²stiv Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...16 mm²fleksibel with or without Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...6 mm²fleksibel with or without
Tiltrekningsmoment	2,2 N.m - med skrutrekker PZ2 2,2 N.m - med skrutrekker flat Ø 5.5 mm
Høyde	79,5 mm
Bredde	35 mm
Dybde	61 mm
Vekt	0,085 kg
Antall pr. sett	Sett á 6

Miljø

omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C with derating above 20°C
Driftshøyde	0 - 2000 m
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Kompatibilitetskode	DF10

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	6,2 cm
Pakke 1 Vekt	8 cm
Package 1 Weight	90 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	6,8 cm
Pakke 2 Bredde	8,5 cm
Pakke 2 Lengde	22,2 cm
Pakke 2 Vekt	566 g
Enhets type pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	96
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	9,66 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

