



Lastbryterbase-ComPacT NS1250NA-uttrekkbar-4p- manuell-1250A

El-nummer:
4385990 C125S4WM

EAN: 3606482238589

Produktdata

Produktnavn	ComPacT NS new generation
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
kode for bryteevne	NA
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-3

Teknisk data

Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Kontrolltype	Manuellt betjent
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Tilkobling oppe	Front
tilkobling i bunn	Front
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-23A: 1250 A AC 50_60_HZ 220/240 V AC-23A: 1250 A AC 50_60_HZ 380/415 V AC-23A: 1250 A AC 50_60_HZ 440/480 V AC-23A: 1250 A AC 50_60_HZ 500/525 V AC-23A: 1250 A AC 50_60_HZ 660/690 V
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	1250 A på 60 °C
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	25 kA under 0.5 s i samsvar med IEC 60947-3 4 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	52 kA 690 V AC på 50_60_HZ
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Mekanisk levetid	10000 sykluser i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	2000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	70 mm
Høyde	280 mm
Bredde	327 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Dybde	147 mm
Vekt	18 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	IECEE CB Scheme
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-3
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	1,0 cm
Pakke 1 Vekt	2,0 cm
Package 1 Weight	10,0 g

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1786
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	3be14b62-7f55-4895-ad19-c7e3c390fbc0
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.