



Easy UPS SRVS 10kVA, Rack, 230V, interne batterier, in/ut: 1P+N+J

EI-nummer:
6601549

SRVS10KRI

⚠ Utgår: 31. des. 2025

⚠ Utgående

Oversikt

Leveringstid Usually in Stock

Produktdata

forsyningsspenning	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Utgangsspenning	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominell effekt i W	10000 W
merkeeffekt VA	10000 VA
type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (1P + N + E) 1
Antall rack-enheter (U)	4U
provided equipment	1 USB kabel 1 RS-232 configuration cable 2 rack mounting brackets 1 external battery pack 1 battery cable 1 Brukermanual
Produktspekter	Easy UPS 1Ph On-Line

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	Bly-syre batteri
Batterispenning	192 V
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	5 t
Batterilevetid	3...5 år
batteri ladekraft	235 W rated

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort (RAL 7010)
Høyde	173 mm
Bredde	438 mm
Dybde	710 mm
Vekt	69 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal

Inngang

toleranse forsyningsspenning	110...300 V half load 176...300 V fullastet
antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing

Utgang

Maximum configurable power in VA	10000 VA
Maximum configurable power in W	10000 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
effektivitet	94 % (fullastet)
Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende

Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	−15...60 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...15000 m
akkustikknivå	58 dBA
Varmeavgivelse	2128 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og styring

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Nødstop	Yes
Ledige plasser/slotter	1
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	48,5 cm
Pakke 1 Bredde	83,6 cm
Pakke 1 Vekt	60 cm
Package 1 Weight	79 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative



