

Produktdatablad

Spesifikasjoner



mini Mureva I - 8 moduler - 4 rekkeklemmer

El-nummer:
174443913443

EAN: 3303430134435

Produktdata

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva Enclosure
Produkt eller type komponent	Værbestandig kapsling
Kapslingstype	Mini enclosure for modular device
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Teknisk data

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	16
Antall 18 mm moduller per rad	8
Totalt antall 18 mm moduller	8
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbelisolert
Inkludert utstyr	1 merkesett 4 terminal block 4 holes
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	15 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Antall PG utsparinger	5
antall rekkeklemmer	4 earth / neutral (skrutilkopling) med 4 kurs
fordelingsblokk utgående	8 x 10 mm² 8 x 16 mm²
Beskrivelse av låsemuligheter	Valgfri nøkkellås
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	195 mm
Høyde	200 mm
Dybde	112 mm
Innvendig dybde	56 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: lys grå (RAL 7035)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 50262 IEC 60695-2-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-beständig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	24,500 cm
Pakke 1 Vekt	26,000 cm
Package 1 Weight	750,000 g
Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	22,000 cm
Pakke 2 Bredde	34,500 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,900 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	122,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	25 %
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No