



NS800 Na 4P Uttrekkbar M/ Motorbetjening

El-nummer:
4320532 33453

EAN: 3303430334538

Produktdata

Produktnavn	ComPacT NS new generation
Kortnavn på utstyr	Compact NS800 NA
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Applikasjon	Distribusjon
Produktserie	C4
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
Bryteeve nivå	NA
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-3

Teknisk data

Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Kontrolltype	Motorbetjening med ekstern tilkobling Motormekanisme
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	Lomme
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-23A: 800 A AC 50_60_HZ 220/240 V AC-23A: 800 A AC 50_60_HZ 380/415 V AC-23A: 800 A AC 50_60_HZ 440/480 V AC-23A: 800 A AC 50_60_HZ 500/525 V AC-23A: 800 A AC 50_60_HZ 660/690 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	800 A på 60 °C
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	25 kA under 0.5 s i samsvar med IEC 60947-3 4 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteeve ved kortslutning	52 kA 690 V AC på 50_60_HZ
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Mekanisk levetid	6000 sykluser i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	1000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	70 mm
Høyde	327 mm

Ansvarsfraskivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Bredde	280 mm
Dybde	147 mm
Vekt	18 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	ASTA ASEFA
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-3
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	41,0 cm
Pakke 1 Bredde	39,0 cm
Pakke 1 Vekt	30,0 cm
Package 1 Weight	21,967 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1034
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	21550c2a-6c05-4d3d-8388-9ca38a81a60f
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.