

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC UPS SRTL Ultra Li-Ion 3kVA 1U Rack/Tower, 230V, in:

EI-nummer:

6621588

SRTL3KRM1UIC

EAN: 0731304573555

Oversikt

Presentasjon	Ultra high density on-line power protection with scalable runtime supported by Lithium-Ion batteries.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V AC 1 fase
Other Output Voltage	230 V
Nominell effekt i W	3000 W
merkeeffekt VA	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A Britisk IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	3 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Antall rack-enheter (U)	1U
Kabellengde	2,4 m
Antall kabler	1
Batteritype	Li-Ion (Lithium-Ion)
Inkludert utstyr	RJ45 cable USB kabel Safety guide Rack mounting brackets Rack mounting support rails Wall mounting brackets Stabilization feet Skruer
Produktspekter	Smart-UPS Ultra

Teknisk data

programvarepakke	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
Battery type	Li-Ion (Lithium-Ion) internal included
UPS connectivity	Serial port USB port SmartConnect port

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Monteringsmetode	Rack/tower convertible with included kit
------------------	--

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph 
Effektivitet	View Efficiency Graph 
Batteriopladningstid	1,5 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenning	50 V
batteri ladekraft	448 W
batteriets design livslengde	8...10 år
Batterilevetid	8...10 år
Erstatningsbatteri	APCRBC173-Li 
Extended runtime	1

Generelt

product web sub-family	High density
overflødig	No

Fysisk

Farge	Silver grey
Høyde	43 mm
Bredde	432 mm
Dybde	560 mm
Vekt	15,9 kg
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit Tower-mounted with kit
Two post mountable	1
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal Vertikal

Inngang

nettverksfrekvens	50_60_HZ automatisk gjenkjenning
toleranse forsyningsspenning	160...275 V adjustable (half load)

Utgang

Maximum configurable power in W	3000 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
crest faktor	3:1
UPS type	On-Line
Wave type	Sine wave

Output harmonic distortion	< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
effektivitet	98 %
Maximum configurable power in VA	3000 VA

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE UKCA UK PSTI
Merking	CE Mark UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 61000-4-8 EN/IEC 61000-4-6 nivå 3 EN/IEC 61000-4-2 nivå 3 EN/IEC 61000-4-3 nivå 3

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...15240 m
akkustikknivå	55 dB
Varmeavgivelse	325 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og styring

Kontrollpanel	Touch screen LCD user interface
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nødstop	Yes
Støtte for kommunikasjonsport	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use RJ45: port monitoring USB: port monitoring

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	1600 J
-------------------	--------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,8 cm
Pakke 1 Bredde	56,4 cm
Pakke 1 Vekt	76,4 cm
Package 1 Weight	24,2 kg

Garantiperiode

Garanti	5 years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	7399
---	------

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	8519b6fb-f7a9-44f8-be44-5dee68362126
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative







