

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Micrologic 6.0 H For Fast Bryter

EI-nummer:
432205247294

EAN: 3303430472940

Produktdata

Serie	Masterpact
Produktspekter	Masterpact NW Masterpact NT
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	MicroLogic 6.0 H
Vernteknologi	Elektronisk
Kompatibel med	Masterpact NT06...16 Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P 3P
Polbeskrivelse	4t 3t 3t + N/2
Vernfunksjoner	Selektiv + jordfeilvern
Beskyttelsestype	for overlastvern (lang tid) for kort-tid kortslutningsvern for momentan kortslutningsvern for jordfeil
Vernstørrelse	630 A på 50 °C 800 A på 50 °C 1000 A på 50 °C 1250 A på 50 °C 1600 A på 50 °C 2000 A på 50 °C 2500 A på 50 °C 3200 A på 50 °C 4000 A på 50 °C 5000 A på 50 °C 6300 A på 50 °C
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Montasjetype effektbryter	Fast

Teknisk data

[Ir] overlastbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
Itr] innstillingsområde for lang-tid/overlastbeskyttelse	0.4...1 x In
[tr] tidsforsinkelse for lang-tid/overlastbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[tr] innstillingsområde tidsforsinkelse for lang-tid/ overlastbeskyttelse	0,7...16,6 s på 7.2 x lr 0,7...24 s på 6 x lr 12,5...600 s på 1.5 x lr
Termisk minne	20 mn
[Isd] - kort-tid/ kortsluttningsbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] innstillingsområde for kort- tid/kortsluttningsbeskyttelse	1.5...10 x lr
[tsd] tidsforsinkelse for kort-tid/ kortsluttningsbeskyttelse	Justerbar
[tsd] innstillingsområde tidsforsinkelse for kort-tid/ kortsluttningsbeskyttelse	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
[li] kortslutning - momentanbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[li] innstillingsområde kortslutning -momentanområde	AV 2...15 x ln
[lg] jordfeilbeskyttelse	9 justerbare innstillinger
[lg] innstillingsområde for jordfeilbeskyttelse	0.2...1 x ln for 400 A < ln < 1250 A 0.3...1 x ln for ln <= 400 A 500...1200 A for ln >= 1250 A
[tg] tidsforsinkelse for jordfeilbeskyttelse	Justerbar
[tg] innstillingsområde tidsforsinkelse for jordfeilbeskyttelse	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Lokal varsling	Elektrisk feil: 3 LED (rød) Innvendig feil: 1 LED (rød)
Skjermtype	Digitalt display
Type måling	Måling av overharmoniske Effektmåler
Datakommunikasjon	Avlesning av måleverdier Vern og alarm innstillinger Vedlikeholdsindikatorer

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	22,0 cm
Package 1 Weight	1,095 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	81
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	6ac3934d-9e20-40a3-adeb-08cec90e29e2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.