



Multiclip Linergy FM4P 80A 24 moduler-Distribusjonsblokk

El-nummer:
2492560 LVS04004

EAN: 3606482131712

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjons blokk
Produktnavn	Linergy FM
Kompatibel med	PrismaSeT P PrismaSeT G kapsling
IP-grad	IPxx B

Teknisk data

Montering	DIN skinne Tett bakplate
Monteringsmetode	-
Installert utstyr	modulært utstyr
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	440 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50_60_HZ
[Uimp] nominell impuls ­ spenning	8 kV
[Ie] nominell drifts ­ strøm	80 A
[In] merke ­ strøm	80 A på 40 °C
[Ip ­ k] rangert peak tåle ­ strøm	13 kA
I²t ved aktivering	2400000 A².s
tilkoblings ­ klemmer	Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (fase) , 2 x 1...6 mm² (stiv) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (fase) , 7 x 1...4 mm² (stiv) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (fase) , 2 x 1...6 mm² (fleksibel) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (fase) , 7 x 1...4 mm² (fleksibel) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (nøytral) , 4 x 1...6 mm² (stiv) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (nøytral) , 13 x 1...4 mm² (stiv) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (nøytral) , 4 x 1...6 mm² (fleksibel) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (nøytral) , 13 x 1...4 mm² (fleksibel) Tilførsel: tunnel type klem ­ me25 mm²
9 mm pol ­ bredde	48
Totalt antall 18 mm moduler	24
Høyde	45 mm
Bredde	63 mm
Dybde	395 mm
Vekt	0,74 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,700 cm
Pakke 1 Bredde	6,000 cm
Pakke 1 Vekt	39,500 cm
Package 1 Weight	720,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,400 cm
Pakke 2 Bredde	31,000 cm
Pakke 2 Lengde	39,500 cm
Pakke 2 Vekt	7,218 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	480
Pakke 3 Høyde	90,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	355,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.