



Vern for Effektbryter ComPacT NSX630-elektronisk vern-Micrologic 4.3AL 570A 3p med Jordfeilalarm

El-nummer:
4383010 C6334A570

EAN: 3606481994288

Produktdata

Serie	ComPacT
Produktspekter	ComPacT NSX400...630
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	MicroLogic 4.3 AL
Vernteknologi	Elektronisk
Kompatibel med	ComPacT NSX630
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3D
Vernfunksjoner	LSol
Beskyttelsestype	L : for overlastvern (lang tid) So : for kort-tids kortslutningsvern med fast tidsforsinkelse I : for momentan kortslutningsvern
Vernstørrelse	570 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	440 V AC 50_60_HZ
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Montasjetype effektbryter	Fast

Teknisk data

[Ir] overlastbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] innstillingsområde overlastbeskyttelse	250...570 A
[tr] tidsforsinkelse for lang-tid/ overlastbeskyttelse	Fast
[tr] innstillingsområde tidsforsinkelse for lang-tid/ overlastbeskyttelse	11 s på 7.2 x Ir 16 s på 6 x Ir 400 s på 1.5 x Ir
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
[Isd] - kort-tid/ kortslutningsbeskyttelse	Justerbar
[Isd] - innstillingsområde kort-tid/ kortslutningsbeskyttelse	1.5...10 x Ir
[tsd] tidsforsinkelse for kort-tid/ kortslutningsbeskyttelse	Fast
[Ii] kortslutningsbeskyttelse - momentanområde	Fast
[Ii] innstillingsområde kortslutningsbeskyttelse - momentanområde	6900 A

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Jordfeilbeskyttelse	Integrert
Jordfeilvern klasse	A-klasse
[IΔn] jordfeilbeskyttelse	Justerbar
[IΔn] Jordfeilbeskyttelse innstillingsområde	0,3 A 0,5 A 1 A 3 A 5 A 10 A
Vernstørrelse	AV bruk av IΔn innstilligshjul
[Δt] tidsforsinkelse for jordfeilbeskyttelse	Justerbar
[Δt] Tidsforsinkelse-Jordfeilbeskyttelse innstillingsområde	0 ms 60 ms 150 ms 500 ms 1 s
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Uten
Lokal varslng	Klar til drift: blinkende LED (grønn) Overbelastning: LED 105 % Ir (rød) Overbelastning: LED 90 % Ir (oransje) Differansestrøm: fargeindikator (gul)

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2
beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	–25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	–50...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,0 cm
Pakke 1 Bredde	21,0 cm
Pakke 1 Vekt	25,0 cm
Package 1 Weight	1,862 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,102 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	352
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	D505d0d6-26f1-48c0-aba7-e61f93a1232a
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
Silikonfritt	Nei
Use Longer	
Livstidsforlengelse	
Oppdateringsmuligheter	Nei
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.