

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Multi9 hjelpekontakt - 1 vekselkontakt - lavstrøm

El-nummer:
1612594 M9A26914

EAN: 3606482129207

Produktdata

range of product	Multi 9
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn på utstyr	OF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] Merkestrøm	2...100 mA at 24...240 V, AC 50_60_HZ 2...100 mA at 24 V, DC 2...100 mA at 48 V, DC 2...100 mA at 60 V, DC 2...100 mA at 130 V, DC 2...100 mA at 220 V, DC
9 mm polbredde	1
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 EN 62019-2 UL 1077 UL 489 C22.2 No. 5 C22.2 No. 235
Produktsertifikater	CE UKCA UL
Godkjenninger	EAC CCC

Teknisk data

I drift	Daisy chain inntil 100 enheter
[UI] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Monteringsmetode	Klips på
Montasjeplassering	Left side of circuit-breaker
Montering	DIN skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Topp: JA
Høyde	85 mm
Bredde	9 mm
Dybde	68 mm
Vekt	29 g
Farge	Grå

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (bunn) 1 kabel (kabler) 2,5 mm² - stiv Skrutilkobling (bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - stiv
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m bunn

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,700 cm
Pakke 1 Vekt	9,300 cm
Package 1 Weight	38,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,700 cm
Pakke 2 Bredde	10,200 cm
Pakke 2 Lengde	23,800 cm
Pakke 2 Vekt	519,000 g
Enhets type pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,694 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.