

Acti 9 samleskinne 1PN 48m iC40+Vigimodul+hjelpekontakt

El-nummer:
1601705

A9XPV648



EAN: 3606489443627

Produktdata

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Fasebeskrivelse	1L + N
Length in 18 mm modules	48
Standarder	EN/IEC 61439-1

Teknisk data

Antall moduler	18 Aux + N + 1 L + Vigi
Distribusjonstype	Aux N L Vigi
Konfigurasjon poler 1 vegs	1 x 1P + N
Senteravstand fane	9 mm mellom fase og nøytral
Type tilkobling	Tann
Avstand	45 mm
Merking	N L
isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Kan kuttet
[Ie] nominell driftsstrøm	80 A på 40 °C
[Ue] Merkespenning	230 V AC Ph/N
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Montasjeplassering	Topp på tunnel-klemmer
9 mm polbredde	96
Høyde	29 mm
Bredde	862 mm
Dybde	26 mm
Vekt	339 g
Farge	Hvit (RAL 9003)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Kompatibel med	Acti9 Acti 9 C40 Acti9 Acti 9 C40 Vigì Acti9 Acti 9 DT40 Acti9 Acti 9 DT40 Vigì Acti9 Acti 9 iDPN Acti9 Acti 9 iDPN Vigì Acti9 Acti9 ID C40 Acti9 Acti9 IDc Acti9 Acti9 ITG40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigì Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iDT40 Acti9 Acti9 iDD40 Acti9 Acti9 iDD40 TG Acti9 Vigì iTG40 Acti9 Acti9 iIG40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigì iCG40 Acti9 Acti9 iID40
----------------	--

Miljø

Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60439-1
IP-grad	IP20 med endedeksler og tanndeksler

Forpakkingsinformasjon

Enhets ­ type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	3,000 cm
Pakke 1 Vekt	83,000 cm
Package 1 Weight	330,000 g
Enhets ­ type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	9,800 cm
Pakke 2 Bredde	107,000 cm
Pakke 2 Lengde	9,800 cm
Pakke 2 Vekt	1,773 kg
Enhets ­ type pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	46,460 kg

Logistikk­informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	7
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.