



iCT - Modulær kontaktor - 16A 1NO 1NC 230...240 V 50 Hz

El-nummer:
4190657 A9C22715

EAN: 3606480088551

Produktdata

range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iCT
Produkt eller type komponent	Kontaktør
Kortnavn på utstyr	iCT
Applikasjon	Motor-heating-belysning
Poles	2P
[Ie] Nominell driftsstrøm	16 A AC-7A 6 A AC-7B
kontakttype	1 NO + 1 NC
Type nettverk	AC
Kontrolltype	Fjernkontroll
Styrespenning	230 - 240 V AC 50 Hz

Teknisk data

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] Merkespenning	250 V AC 50 Hz
maks effekt	1,2 W på 250 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50_60_HZ
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Styrestrøms type	Permanent
switching frequency	100 switching operations/day
Lokal varsling	Indikator
holde effekt i VA	2,7 VA
starteffekt (VA)	9,2 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	1000000 sykluser

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

elektrisk levetid	100000 sykluser IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A 30000 sykluser IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B 30000 sykluser IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnel-klemmer2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv Hovedstrøm: tunnel-klemmer1 kabel (kabler) 1...4 mm² fleksibel Hovedstrøm: tunnel-klemmer1 kabel (kabler) 1,5...6 mm² stiv Styrekrets: tunnel-klemmer1 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² stiv Styrekrets: tunnel-klemmer2 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² fleksibel
Tiltrekningsmoment	Styrekrets: 0,8 N.m Hovedstrøm: 0,8 N.m
Produktkompatibilitet	IACts
Kompatibilitetskode	ICT
Marked	Bolig Små næringsbygg

Miljø

Standarder	IEC/EN 61095
støynivå	30 dB
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	2
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN 60947-4-1 2 i samsvar med EN 61095 2 i samsvar med IEC 1095
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,800 cm
Pakke 1 Bredde	6,700 cm
Pakke 1 Vekt	8,400 cm
Package 1 Weight	116,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,200 cm
Pakke 2 Bredde	9,500 cm
Pakke 2 Lengde	23,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,451 kg
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	30,000 cm

Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	17,978 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	123
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.