

Horisontal tilkobling LGYE for MTZ2 1600A 4P PrismaSeT P

El-nummer:
2442797 LVS04494

EAN: 3606481867902

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P skap Masterpact Masterpact NW
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrstilkobling	tilkobling overføring montering
Antall poler	4P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Sapdybde	600 mm: front 600 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Masterpact: uttrekkbar NW08...16 - kontroll: kipp vertikal installasjon Masterpact: fast NW08...16 - kontroll: kipp vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
Lengde	580 mm
Antall pr. sett	Sett á 1

funksjonsenhet	650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp vertikal 4P 1 foran tilkobling på samleskinne 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 fast kipp vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 18 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 fast kipp vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 fast kipp vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 fast kipp vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 fast kipp vertikal 4P 1 foran tilkobling på samleskinne 36
----------------	--

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	19,0 cm
Pakke 1 Vekt	61,0 cm
Package 1 Weight	8,771 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	35,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	222,0 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

273

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.