

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## BE400-GR OFFLINE

El-nummer:  
6605201

BE400-GR

- !

Utgikk: 18. mars 2024
- !

Ikke lenger tilgjengelig fra: 31. mars 2025

!

 Begrenset salg til servicearbeid

EAN: 0731304233367

### Oversikt

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Leveringstid | Usually in Stock |
|--------------|------------------|

### Produktdata

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Main Input Voltage           | 230 V                                  |
| Main Output Voltage          | 230 V                                  |
| Nominell effekt i W          | 240 W                                  |
| merkeeffekt VA               | 400 VA                                 |
| Produkt eller type komponent | Uninterruptible power supply (UPS)     |
| Input Connection Type        | Schuko CEE 7/7P                        |
| output connection type       | 4 Schuko CEE 7<br>4 Schuko CEE 7 surge |
| Kabellengde                  | 1,8 m                                  |
| Antall kabler                | 1                                      |
| Batteritype                  | Bly-syre batteri                       |
| Inkludert utstyr             | Brukermanual<br>Wall-mounting template |
| Produktspekter               | Back-UPS                               |

### Batteri og levetid

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Kjøretid                               | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Effektivitet                           | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Number of battery filled slots         | 0                                     |
| Number of battery free slots           | 0                                     |
| Batteriopladningstid                   | 16 t                                  |
| Number of battery replacement quantity | 1                                     |
| Batterispenning                        | 12 V                                  |
| kapasitet på batteri                   | 6,0 Ah                                |
| batteri ladekraft                      | 6 W rated                             |
| batterikraft i VAh                     | 102 VAh runtime                       |
| Batterilevetid                         | 2...5 år                              |
| Erstatningsbatteri                     | <a href="#">APCRBC106</a>             |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                  |   |
|------------------|---|
| Extended runtime | 0 |
|------------------|---|

## Generelt

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Number of power module free slots   | 0  |
| Number of power module filled slots | 0  |
| overflødig                          | No |

## Fysisk

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Farge               | Kull/grø           |
| Høyde               | 8,6 cm             |
| Bredde              | 23 cm              |
| Dybde               | 28,5 cm            |
| Vekt                | 5,4 kg             |
| Montasjeplassering  | Front              |
| Montasje preferanse | No preference      |
| Monteringsmetode    | Not rack-mountable |
| Two post mountable  | 0                  |
| USB kompatibel      | No                 |

## Inngang

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| nettverksfrekvens            | 50_60_HZ    |
| toleranse forsyningsspenning | 180...266 V |
| maks strømstyrke inn         | 10 A        |
| Brytekapasitet, A            | 10 A        |

## Utgang

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum configurable power in W  | 240 W                                                                        |
| utgangsfrekvens                  | 47...63 Hz sync to mains<br>50 Hz +/- 0.1 % for 50 Hz nominal unsynchronised |
| UPS type                         | Standby                                                                      |
| Wave type                        | Stepped approximation to a sinewave                                          |
| Maximum configurable power in VA | 400 VA                                                                       |
| overføringstid                   | 6 ms typical : 10 ms maximum                                                 |

## Overenstemmelse

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | CE<br>GOST<br>NEMKO                                                                |
| Standarder          | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Miljø

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Omgivelsestemperatur drift | 0...40 °C |
|----------------------------|-----------|

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Relativ fuktighet                | 0...95 %     |
| Driftshøyde                      | 0...50000 ft |
| Omgivelsestemperatur for lagring | 0...40 °C    |
| Relativ fuktighet - ved lagring  | 0...95 %     |
| lagringshøyde                    | 0...15240 m  |
| akkustikknivå                    | 45 dBA       |

## Kommunikasjon og styring

|               |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| alarm         | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| Kontrollpanel | LED Status display with on line : on battery                                           |

## Overspenningsvern og -filtrering

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surge energy rate | 310 J                                                                                                          |
| Noise suppression | Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE            |
| Antall enheter i pakke 1 | 1              |
| Pakke 1 Høyde            | 13,2 cm        |
| Pakke 1 Bredde           | 36,6 cm        |
| Pakke 1 Vekt             | 30 cm          |
| Package 1 Weight         | 5,6 kg         |
| SCC14                    | 10731304233364 |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PH |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Garanti | 2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Energieffektivitet

Optimalisert for energieffektivitet

Energieffektivt produkt

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

---



