

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Mureva skjøtekontakt - rett - 125 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67

El-nummer:
1501669 81491

EAN: 3303430814917

Produktdata

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Wander socket
Kortnavn på utstyr	Mureva socket
plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Teknisk data

plugg, kontakt, kontrollstasjonen form	Rett
[In] merkestrøm	125 A
[ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
jordingspunkt,mot klokka	9 t
plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: rustfritt stål Sleeves: fornikklet messing Springs: rustfritt stål
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	16...70 mm²
Kabelens ytre diameter	26...48 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 48
Vekt	1,6 kg
Høyde	131 mm
Bredde	131 mm
Dybde	325 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
spennings farge	Blå

Miljø

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
------------	----------------------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,100 cm
Pakke 1 Bredde	13,100 cm
Pakke 1 Vekt	32,500 cm
Package 1 Weight	1,560 kg
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,220 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	77,760 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	52
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.