



APC UPS Nettverkskort Standard med modbus TCP

El-nummer:
6630248AP9640

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Produktspekter	Network Management Cards
Serie kompatibilitet	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Produkt eller type komponent	Device monitoring and management
Tilgjengelig utstyr	Micro-USB cable Installation manual
antall innmatningsfaser	1 3
Standarder	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:class A BS EN 55032:class A

Fysisk

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vekt	0,08 kg
Bredde	12,1 cm
Høyde	3,8 cm
Dybde	11,4 cm

Overenstemmelse

Produktsertifikater	FCC Class A AS/NZS AS / NZS 3548 (C-Tick) klasse A FCC del 15 klasse A GOST UK PSTI
---------------------	--

Miljø

Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...65 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
lagringshøyde	0...15240 m
Driftshøyde	0...10000 ft

Kommunikasjon og styring

Type nettverk	10/100/1000BASE-T
autentisering	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Kommunikasjonsport protokoll	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,1 cm
Pakke 1 Bredde	15,9 cm
Pakke 1 Vekt	23,5 cm
Package 1 Weight	0,34 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	110
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Ja
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

