



KNX universaldimmer LL REG-K/ 4x230/250 W

EI-nummer:
4545825

MTN6710-0004

EAN: 3606480701368

Produktdata

Serie	KNX
Produkt eller type komponent	Dimmeaktuator
I drift	Manuell KNX buss system
Buss type	KNX

Teknisk data

total number of 18 mm modules	8
Montering	DIN skinne
[ue] merkespenning	220...230 V 110 - 130 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Antall utganger	4
Lokal varsling	LED
Lasttype	Glødelamper: 4...250 W på 230 V 50 Hz AC Halogen lamper: 4...250 W på 230 V AC LV halogenlamper: 25...250 VA på 12 V AC (Viklet transformator) LV halogenlamper: 4...250 W på 12 V AC (Elektronisk transformator) Kompakt lysrør: 4...125 W på 230 V AC (RC-modus) Energisparingslampe: 4...125 W på 230 V AC (RC-modus) LED lampe: 4...125 W på 230 V AC (RC-modus) Kompakt lysrør: 25...45 W på 230 V AC (RL LED-modus) Energisparingslampe: 25...45 W på 230 V AC (RL LED-modus) LED lampe: 25...45 W på 230 V AC (RL LED-modus) Glødelamper: 4...125 W på 110 V AC Halogen lamper: 4...125 W på 110 V AC LV halogenlamper: 25...125 VA på 12 V AC (Viklet transformator) LV halogenlamper: 4...125 W på 12 V AC (Elektronisk transformator) Kompakt lysrør: 4...60 W på 110 V AC (RC-modus) Energisparingslampe: 4...60 W på 110 V AC (RC-modus) LED lampe: 4...60 W på 110 V AC (RC-modus) Kompakt lysrør: 12...22 W på 110 V AC (RL LED-modus) Energisparingslampe: 12...22 W på 110 V AC (RL LED-modus) LED lampe: 12...22 W på 110 V AC (RL LED-modus)
Fargetone	Hvit

Miljø

IP-grad	IP20
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	12,300 cm
Pakke 1 Vekt	27,700 cm
Package 1 Weight	576,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,946 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	90
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.