



Kassett M241-Hoisting 1 Analog inngang

El-nummer:
4501681 TMC4HOIS01

EAN: 3606480649189

Produktdata

Produktspekter	Modicon M241
Produkt eller type komponent	Analogue input cartridge
Produktspesifikk applikasjon	Hoisting applications
Produktkompatibilitet	Modicon M241C
Antall analoge innganger	2

Teknisk data

analogue input type	strøm 4...20 mA strøm 0...20 mA voltage 0...10 V
Oppløsning analog inngang	16 bits
LSB verdi	1 mVvoltage 0...10 V 2 µAstrøm 0...20 mA 2 µAstrøm 4...20 mA
Sampling varighet	10 ms
feiltoleranse	+/- 0.2 % av full skala at 25 °C
temperature drift	+/- 0.006 %FS/°C
Nøyktighet	+/- 0.2 %FS
ulinearitet	+/- 0.05 %FS
cross talk	80 dB
Type kabel	Vridd skjermet par kabel
elektrisk tilkobling	1 x 1.5 mm2 1 spring terminal block with banen 3,81 mm adjustment for innganger og forsyning
maksimal kabelavstand mellom enheter	Vridd skjermet par kabel: <30 m for inngang
isolasjon	Between input and internal logic på 500 V DC Non-insulated between inputs
Spenningsgrenser	20,4...28,8 V
Lokal varsling	PWR: 1 LED (grønn)
Høyde	50 mm
Dybde	21 mm
Bredde	34 mm
Vekt	0,055 kg
tillatt kontinuerlig overlast	40 mA, analog input type: strøm 30 V, analog input type: voltage

inngangsimpedans	<= 250 Ohm strøm >= 1 MOhm voltage
------------------	---------------------------------------

Miljø

Immunitet mot mikroavbrytelser	10 ms
--------------------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,700 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	11,000 cm
Package 1 Weight	68,000 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,237 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	35
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	D8dbab46-37ab-4503-807f-893da69cb5e6
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.