



Montasjeplate for NSX100-250- horizontal montasje-3P-for PrismaSeT P tavlesystem-for 650mm felt

El-nummer:
2442507 LVS03411

EAN: 3606481874252

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P skap
installasjonsbeksrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS250 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX250 horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Teksturert Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 mm
Høyde	141 mm
Vekt	1,16 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Funksjonsenhet	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast kipp horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 uten fast kipp horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast kipp horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 med fast kipp horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 med fast kipp horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast kipp horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm
----------------	--

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	15,000 cm
Pakke 1 Vekt	57,900 cm
Package 1 Weight	1,116 kg
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	21,000 cm
Pakke 2 Bredde	33,500 cm
Pakke 2 Lengde	59,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,750 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	128
Pakke 3 Høyde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	168,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

4758f26b-dbfb-498a-a5c2-4de140d6aa9a

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

