



APC DIN Rail - Panel montering UPS med Standard Batteri 500VA 230V

EI-nummer:
6630713

SUA500PDRI-S

EAN: 3606485441061

Oversikt

Presentasjon	Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
------------------------------	------------------------------------

Batteri og levetid

Batteritype	Bly-syre batteri
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	1
Number of battery free slots	1
Batteriopladningstid	2 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	APCRBC135
batteri ladekraft	60 W rated

Generelt

Inkludert utstyr	CD with software Documentation CD Installation guide Smart UPS signalling RS-232 cable
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
overflødig	No

Fysisk

Høyde	148 mm
Bredde	362 mm
Dybde	171 mm
Vekt	12,86 kg
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
toleranse forsyningsspenning	151...302 V Justrbar 160...285 V
antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
nettverksfrekvens	50_60_HZ +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominell effekt i W	325 W
merkeeffekt VA	500 VA
type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 %
Maximum configurable power in VA	500 VA
Maximum configurable power in W	325 W
UPS type	Line interactive
effektivitet	94 % (fullastet)
utgangsfrekvens	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

akkustikknivå	55 dBA
Varmeavgivelse	90 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
lagringshøyde	0...15240 m
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %

Kommunikasjon og styring

Kontrollpanel	LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Nødstop	Yes
Ledige plasser/slotter	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	540 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	29,7 cm
Pakke 1 Bredde	48,1 cm
Pakke 1 Vekt	29,7 cm
Package 1 Weight	13,32 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	499
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring

 Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.